



Modular Tool Changer

Hızlı ve hassas alet deęiřimi için en esnek otomasyon

Müşteriye sağladığı avantajlar

- Üst ve alt takımların otomatik olarak deęiřtirilmesi sayesinde zamandan tasarruf ve bükme kalitesinde artış
- Takım setlerinin, üst ve alt çenenin sıkma sisteminde tam ve aşınmasız şekilde konumlandırılması
- 515 milimetre uzunluęa kadar olan takım parçalarının verimli şekilde takım ve sökümü
- Alet genişletmesi her zaman kolay: Akıllı sensör sistemi yeni takımları otomatik olarak algılar ve bunları takım magazinine entegre eder
- Üst aletlerin otomatik olarak döndürülmesi sayesinde bükme uygulamalarındaki çeřitlilik artırılır
- İnce ve kalın sac alanında, V120'ye kadar alt takımlar ve 350 mm yüksekliğe kadar üst takımlar kullanmak suretiyle maksimum uygulama çeřitlilięi
- Bükme tezgahının otomatik olarak temizlenmesi sayesinde bükme parçaları daha hassas bir şekilde ve korunarak işlenebilir
- Modüler tasarım, Xpert Pro serisi abkant presleri için de donanım eklemeyi olanaklı kılar



	Xpert Pro Extended 100/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 150/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 200/3100 + Modular Tool Changer
Tonaj	1.000 kN	1.500 kN	2.000 kN
Bükme uzunluğu	3.100 mm	3.100 mm	3.100 mm
Standart strok	450 mm	450 mm	450 mm
Çene açıklığı	840 mm	840 mm	840 mm
Magazinin maks. takım kapasitesi *	52 m	52 m	52 m

	Xpert Pro Extended 200/4300 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 250/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 250/4300 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 320/4300 + Modular Tool Changer
Tonaj	2.000 kN	2.500 kN	2.500 kN	3.200 kN
Bükme uzunluğu	4.300 mm	3.100 mm	4.300 mm	4.300 mm
Standart strok	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Çene açıklığı	840 mm	840 mm	840 mm	840 mm
Magazinin maks. takım kapasitesi *	52 m	52 m	52 m	52 m

* 4.300 mm bükme uzunluğu



Modular Tool Changer Teknik veriler





	Xpert Pro Extended 100/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 150/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 200/3100 + Modular Tool Changer
Uzunluk	5.780 mm	5.780 mm	5.780 mm
Genişlik	4.940 mm	4.940 mm	4.940 mm
Yükseklik	3.420 mm	3.420 mm	3.660 mm
Tonaj	1.000 kN	1.500 kN	2.000 kN
Bükme uzunluğu	3.100 mm	3.100 mm	3.100 mm
Standart strok	450 mm	450 mm	450 mm
Çene açıklığı	840 mm	840 mm	840 mm
Uzama	400 mm	400 mm	400 mm
Tezgah genişliği (T12)	74 mm	74 mm	74 mm
Tezgah genişliği (T13)	110 mm	110 mm	110 mm
Magazinin maks. takım kapasitesi *	52 m	52 m	52 m
Maks. üst takım segment uzunluğu **	515 mm	515 mm	515 mm
Maks. üst takım yüksekliği	350 mm	350 mm	350 mm
Maks. alt takım segment uzunluğu **	515 mm	515 mm	515 mm
Maks. kalıp açıklığı	120 mm	120 mm	120 mm

	Xpert Pro Extended 200/4300 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 250/3100 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 250/4300 + Modular Tool Changer	Xpert Pro Extended 320/4300 + Modular Tool Changer
Uzunluk	6.980 mm	5.780 mm	6.980 mm	6.980 mm
Genişlik	4.940 mm	4.940 mm	4.940 mm	4.940 mm
Yükseklik	3.660 mm	3.660 mm	3.660 mm	3.750 mm
Tonaj	2.000 kN	2.500 kN	2.500 kN	3.200 kN
Bükme uzunluğu	4.300 mm	3.100 mm	4.300 mm	4.300 mm
Standart strok	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Çene açıklığı	840 mm	840 mm	840 mm	840 mm
Uzama	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Tezgah genişliği (T12)	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Tezgah genişliği (T13)	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Magazinin maks. takım kapasitesi *	52 m	52 m	52 m	52 m
Maks. üst takım segment uzunluğu **	515 mm	515 mm	515 mm	515 mm
Maks. üst takım yüksekliği	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Maks. alt takım segment uzunluğu **	515 mm	515 mm	515 mm	515 mm
Maks. kalıp açıklığı	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm

* 4.300 mm bükme uzunluğu

** 25 kg maksimum takım ağırlığı

Ölçü, yapı ve donanımda değişiklik yapma hakkı saklıdır. ISO-9001 sertifikalıdır.

Teknik veriler ülkeden ülkeye, yerel güvenlik normlarına ve makine modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.